

## RT READY



### Caratteristiche generali e dimensioni

<b>Alimentazione di rete:</b>	Adattatore da 230V AC a 9V DC 4A	
<b>Dimensioni:</b>	Altezza:	11 cm
	Profondità:	30 cm
	Larghezza:	31 cm
<b>Limiti temperatura:</b>	0 ÷ +45°C esterna al registratore (Evitare la luce solare diretta)	
<b>Limiti Umidità:</b>	dal 20% al 85% (in assenza di condensazione)	
<b>Stampante:</b>	Termica	1 stazione
<b>Dimensioni carta:</b>	Larghezza	57 mm
	Lunghezza	30 mt
<b>Tipologia carta:</b>	KANZAN KF50 o equivalente	
<b>Tastiera:</b>	Matrice 5 x 8	40 tasti

### PRESTAZIONI E SPECIFICHE TECNICHE

- Capacità di visualizzazione sino a 9 cifre.
- Capacità di totalizzazione sino a 12 cifre.
- Descrittore alfanumerico per i reparti da 21 caratteri.
- 5.000 PLU.
- Descrittore alfanumerico del PLU di 14 caratteri.
- Personalizzazione alfabetica dei PLU di 14 caratteri.
- PLU con prezzo zero o programmato.
- Descrittore alfanumerico delle Forme di Pagamento di 7 caratteri.
- 13 modificatori.
- Descrittore alfanumerico dei Modificatori di 7 caratteri.
- Logo intestazione.
- 1 messaggio di cortesia programmabile.
- 6+1 aliquote IVA (solo incorporata).
- 3 interi e 3 decimali per la moltiplicazione.
- 24 cassieri.
- Stampante termica 24 colonne.
- 7 linee d'intestazione da 24 caratteri.
- 10 reparti merceologici.
- 3 forme di pagamento.
- 2 milioni di linee di stampa per Giornale Elettronico (GE).
- Stampa rapida da Giornale di fondo Elettronico (GE).
- Sistema GTR su richiesta (opzionale).

# Tel. 06.5663287

( 5 linee r.a. )

WWW.BMAROMA.COM - INFO@BMAROMA.COM